

AKCIJA 01/2023

1.2.2023 – 31.5.2023

Tehnika in servis za gradbince!

Cevi in spojke za cevni gradbeni oder - pocinkane



Pocinkane cevi premera 48mm in debeline 3,2mm.
Dolžina cevi 6,0m – lasten razrez na potrebno dolžino

Št.Art.: Z481R6

1 KOS EUR 6,90

Spojke za cevni gradbeni oder – pocinkane

Fiksna – 90st.:

Št.Art.: ZGIUNZ0010

1 KOS EUR 4,01

Vrtljiva:

Št.Art.: ZGIUNZ0011

1 KOS EUR 4,87

Ročna žaga HUSQVARNA K970 bencin 4,8kW + diamantna plošča 400mm




Robustna, lahka in močna ročna žaga, za gradbene materiale, ki je vedno pripravljena za uporabo, tudi v težkih vremenskih razmerah.

Tehnični podatki: - moč: 4,8 kW, - 2-taktni motor, - prostornina: 93,6 cm³, - največji premer rezalne plošče: 400 mm, - maks. globina reza: 155 mm. Diamantna plošča 400mm, zajeta v ceni!

Št.Art.: Z967348101

1 KOS EUR 1.371,00

Sesalec za vodo z vgrajeno vodno črpalko EIBENSTOCK EPS 50



Sesalec za izčrpavanje vode, poplavljenega območja. Prihrani čas in stroške. Velika transportna zmogljivost 14.000 litrov/uro.

- Temeljito sesanje in hkratno črpanje vode do višine 9 m
- Posebej robustna posoda iz umetne mase, odporne na udarce
- Močna črpalka do 14.000 litrov / h - transportna zmogljivost
- Ločena filtrirna mreža za grobe delce
- Sesalna dolžina max 8 m, sesalna globina max 2,3 m
- 10 m cev za umazano vodo s priključkom za C-cev
- Primerno tudi za običajno sesanje ali samo mokro sesanje
- Visoka stopnja varnosti - stikalo PRCD za avtomatski izklop
- Motor: sesalec 1.300W, črpalka 900W
- Vsebina posode: 50 litrov
- Dolžina cevi: sesalec 7m, transport odpadne vode 10m
- Teža: 15 kg

Obseg dobave: 4 x 0,5 m plastične sesalne cevi ø 38 mm, 7 m sesalna cev, 10 m cev za odpadno vodo, integrirana črpalka za umazano vodo, filtrirna mreža z zadrigo, nastavek za črpanje vode, šoba za fuge, krtačna šoba, šoba za mokra tla širine 360 mm.

Št.Art.: Z_KLEINGERAET

1 KOS EUR 1.099,00

Bitumenski izolacijski premaz LO-Bitumen 1 komponenta – VSEBINA 12 LITROV



Za zatesnitev gradbenih površin, ki so v stiku z zemljo oz. zasutim materialom (kleti, temelji itd.). Nanos premaza z gladilko ali strojnim brizganjem. Za uporabo na vodoravnih, poševnih in vertikalnih površinah. Ne vsebuje topil in ne onesnažuje okolja. LO-Bitumen 1K PS se lahko uporablja tudi kot vmesna zatesnitev (pod estrihom) in betonskimi ploščami, balkonih in terasah, kot tudi za lepljenje trdih izolacijskih plošč, za zaščito pred zemljo in gramoznim zasutjem, konstrukcij pod zemeljsko ali drugo pohodno površino. Poraba: ca. 3,5-4,0 litrov/m².

Št.Art.: Z5012690412LO

1 VEDRO EUR **26,33**

Brezračna batna črpalka za barve GX 21

Prenosna brizgalna naprava idealna za pleskanje in renoviranje notranjih prostorov in zunaj. Za pršenje oz. brizganje vseh barv na bazi topil.



Tehnični podatki: - 230V, - maks. delovni pritisk: 207bar, - maks. transportna količina: - 1,8l/min, - maks. velikost šobe - 1 pištola: 0,021", - konstrukcija okvirja: stojalo za direktno sesanje iz posode, - sesalni sistem: beli pokrov, odporen na vsa topila oz. razredčila, - teža: 18,00kg.

V kompletu: pištola SG3 (4-prsti), šoba LP517 in FFLP310, držalo šobe RAC X, duraflex cev za material 1/4" x 15m, instaClean-filter črpalke 40 mesh, filter za pištolo 60 mesh.

Št.Art.: Z17G183

1 KOS EUR **1.135,00**

Rezalnik za rezanje betona in asfalta HUSQVARNA FS 400 LV

Talna žaga FS 400 LV je bencinski, uporabniku prijazen univerzalni talni rezalnik za asfalt in beton. Nastavljivi ročaji omogočajo ergonomski delovni položaj.

Originalna diamantna plošča premera 450mm, vključena v ceno.



- Globina reza: do 189 mm
- Moč: 8,7 Kw
- Motor: HONDA bencinski motor 4-taktni
- Prostornina rezervoarja za gorivo: 6,1 l
- Velik integriran rezervoar za vodo
- Največji premer rezalne plošče: 500 mm
- Teža: 99 kg.

Št.Art.: Z967796501

1 KOS EUR **2.287,00**

Rotacijski mešalec za vse vrste materialov COLLOMIX AOX



Za mešanje vseh vrst lahkih malt, lepil za ploščice, izravnalnih mas, fugirnih in nivo-lirnih malt, lepil za fasade, estrih in samorazlivne mase.

Dvojno mešanje: zgoraj z vretenom, spodaj z vrtenjem posode. Stransko strgalo, da se mešanica ne sprime na steno posode. Robustna posoda za material 65 litrov. Lahek in kompakten za prenos in transport. Možna uporaba različnih vrst mešal, za različne materiale. Prihranek časa in delovne sile.

Tehnični podatki:

- Moč motorja: 1,1kW / 230V
- Mešalna posoda/količina mešanja: 65/40 litrov
- Št. obratov vreteno: 610 min-1
- Št. obratov posoda: 18 min-1
- Dimenzije stroja: 60 x 82 x 87 cm
- Teža: 51kg

Dodatno mešalo DLX; za cementne in mavčne omete, fine dvokomponentne malte zrnivosti do 1,2mm, tekoči estrih, nivoelirne razlivne mase, itd.

Št.Art.: Z37123

1 KOS EUR **2.512,00**

Rezalnik za rezanje betona in asfalta TYROLIT FSG513



Robustna talna žaga FSG513 ima visoko odpornost in veliko fleksibilnost, zaradi možnosti levega in desnega rezanja ter funkcijo striženja vogalov. Uporabniku prijazna nastavitve globine reza in priročen nadzor hitrosti.

- Odstranljiv rezervoar za vodo: 25 l
- Maksimalna globina reza: 195 mm
- Maksimalni premer žaginega lista: 500 mm
- Vpetje plošče: 25,4 mm
- Motor: Honda GX390 z 8,2kW in ciklonski filter
- Hitrost žaginega lista: 2600 vrt/min
- Mere DxŠxV: 1136x578x1016 mm
- Teža: 115 kg.

Št.Art.: Z10988800-1

1 KOS EUR **2.063,00**

Stroj za krivljenje in rezanje armaturnega železa SEIM by TECMOR PGT32/25 400V



Krivljenje rebrastega jekla do premera 26 mm (650 N / mm²), rezanje rebrastega jekla do premera 22 mm (650 N / mm²), pogon 1,1 kW električni motor 400 V, upogibna plošča 8 vrt./min s samodejnim povratkom, rezalnik približno 9 rezov na minuto, pred nastavitvev in sprožitvev upogibnega kota s kontaktnimi zatiči, delovanje s stopalko, krmilna napetost 24 V, varnostno stikalo za zaustavitev v sili. 1 vtičnica, 4 kolesa. Dimenzije (DxŠxV): 83x 88 x 87 cm, teža: 275 kg.

Standardno orodje je sestavljeno iz: - Sornik: 2 kos p = 48, 1 kos p = 55, 1 kos p = 69, 1 kos p = 100, 1 kos p = 130.-- Zatiči: 3 kosi p = 36. - 1 kos kotni prislon s šesterokotno pritrditvijo. Set ključev 1 kos.

Št.Art.: ZPGT32-25

1 KOS EUR **3.644,00**

Stroj za krivljenje železa SEIM by TECMOR ES20 400V

Za krivljenje armaturnega železa do debeline 16mm. Posebej primeren za izdelavo stremen. Pogon preko elektro motorja 0,75kW 400 V. Hitrost krivljenja armaturnega železa: ca. 0,9 sek/90st. Delo preko nožnega pedala.



Št.Art.: ZES20

1 KOS EUR **2.866,00**

Vezalec armature TJEP ULTRA GRIP 40

Visokokakovostni, hitri in učinkoviti postopki vezanja z ergonomskim, robustnim strojem za vezanje TJEP: približno 4000-5000 vezov, na eno polnjenje baterije.



- 18 V in 4 Ah Li-ionska drsna baterija za dolgo življenjsko dobo
- Brezkrtačni 18V motor, zaprta gonila za dodatno trdnost
- Debelina armature: 12-40 mm
- Število vezov na 1 kolut žice: 120 – 160
- Mere: 297x109x300 mm
- Teža: 2,6 kg

Priloženo: 2 Li-ion-ski bateriji, polnilec in 2 zvitka žice, v trdnem plastičnem kovčku.

Št.Art.: Z124002

1 KOS EUR **1.314,00**

Ročni mešalnik Xo4 R HF 230V/1500W, 2-prestavi

Zelo zmogljiv 2-stopenjski mešalnik, za univerzalna opravila mešanja z vrhunsko ergonomijo.



- Moč: 1500 vatov / 230 V
- Obremenitvena hitrost 1 prestava: - 420 min-1
- Obremenitvena hitrost 2. prestava: - 590 min-1
- Maks. premer mešalnega vretena: 150 mm
- Mešalna količina: do 60 litrov
- Priključek za orodje: HEXAFIX®
- Teža: 8,14 kg

Št.Art.: Z25118

1 KOS EUR **410,00**

Drča za gradbeni odpadni material, rumena L=1,1m, premer=40-50cm

Drča za gradbeni odpadni material rumena L=1,1m, premera 40-50cm

Cevi so stožčaste in zato prihranijo prostor med prevozom in skladiščenjem. Izjemno močne verige z vponkami povezujejo posamezne elemente. Prva cev mora biti trdno pritrjena! Nujno potrebno je pritrditi vsako deseto cev na stavbo ali gradbeni oder! Skupna teža vseh cevi za transport ruševin, ne sme presegati 250 kg. Spodnji konec spojenih cevi, rahlo upognite, da upočasnite hitrost padanja odpadkov.



Št.Art.: Z4816300

1 KOS EUR **48,50**

Aku-rezalec armature TJEP RC20A ROD CUTTER

Za hitro in učinkovito rezanje različnih železnih in neželeznih kovin.

Za ravno ali prosto rezanje jeklene armature v gradbeništvu, armature mreže in palice, žična palica ali navojne palice.

- Premer obdelovanca: 10-20 mm
- Število vrtljajev rezalnega noža v prostem teku: 2000 vrt/min
- Največja širina rezanja: 20 mm, - maks
- Premer diamantne rezalne plošče: 110 mm
- Baterija: 24 V / 6 Ah Li-Ion
- Teža: 3,5 kg

Vključeno v dobavo: 2x rezalna plošča TJEP RC20 110x1,6 mm (št. art.: Z102942), 1x ročaj, 1x vrečka za sekance, 2x imbus ključ, 2x polnilni bateriji 24 V / 6 Ah (št. art.: Z103964), 1x polnilnik (št. art.: Z103965), kovček.

Št.Art.: Z102944

1 KOS EUR **810,00**

Ročni mešalnik Xo1 R HF 230V/1150W, 1-prestava

Kompakten 1-stopenjski mešalnik, za široko paleto nalog mešanja do količine 40 litrov.



- Moč: 1150 W / 230 V
- Hitrost obremenitve: - 640 min-1
- Maks. premer mešalnega vretena: 120 mm
- Količina mešanja: do 40 litrov
- Priključek za mešalno orodje: HEXAFIX®
- Teža: 7,17 kg.

Št.Art.: Z251000

1 KOS EUR **248,00**

Lijak za drčo odpadnega gradbenega materiala

Lijak za drčo odpadnega gradbenega materiala - osnovni element. Lijak je nameščen na ogrodju paprta. Široka odprtina omogoča enostavno polnjenje. Prva cev za odpadni material mora biti trdno pritrjena! Pritrditev / pritrjevanje žleba za ruševine, na vsako deseto cev na stavbi oz. na gradbeni oder, so nujni! Skupna teža žleba/drče, za ruševine ne sme presegati 250 kg. Spodnji konec drče/žleba rahlo upognite, da upočasnite hitrost padanja ruševin v kontejner. Na voljo je tudi pokrov ZP51050BY, kot dodatna oprema za lijak za polnjenje, kar omogoča še lažje polnjenje.



Št.Art.: ZP51044Y

1 KOS EUR **90,29**

Pokrov za polnilni lijak gradbene drče

Pokrov za lijak za polnjenje drče za gradbene odpadke ZP51044Y omogoča enostavno polnjenje drče za gradbene odpadke.



Št.Art.: ZP51044Y

1 KOS EUR **36,67**

Okvir pocinkan za pritrditev drče odpadnega materiala

Okvir parapeta je namenjen za pritrditev na oder ali za obešanje na okenske parapete itd. Nastavljiv do približno 48 cm. Prva cev žleba za ruševine mora biti trdno pritrjena! Nujno potrebno je pritrčiti vsako deseto cev na stavbo ali gradbeni oder! Skupna teža cevi za ruševine ne sme presegati 250 kg. Spodnji konec spojenih cevi rahlo upognite, da upočasnite hitrost padanja odpadkov.



Št.Art.: Z4816350

1 KOS EUR **129,60**

Vibro plošča HUSQVARNA LF 60 LAT

LF 60 LAT je lahka, hitra, tek naprej delujoča vibro plošča, zasnovana za učinkovito zbijanje asfalta in zemlje. Idealna za popravila in vzdrževalna dela, kot na primer, na parkiriščih in dovozi. Veliki rezervoar za vodo in velik pokrov, ki omogoča manj pogosto in hitrejše polnjenje. Stroj se enostavno čisti, ne pušča sledi na pločniku in za čiščenje uporablja lastno vodo. Obseg dobave: rezervoar za vodo in transportna kolesa.

Tehnični podatki: - moč: 2,1 kW, - motor: HONDA GX120 bencinski, - centrifugalna sila: 10 kN, - hitrost pomika naprej: 25 m/min, - zvočni tlak: 88 dB(A), - širina plošče: 350 mm, - dolžina plošče: 545 mm, - mere (DxŠxV): 986x350x968 mm, - teža: 67 kg.



Št.Art.: Z967854802

1 KOS EUR **1.676,00**

Mešalec betona BP280LO 230V

- Motor: 230V, 1470 W
- Razred zaščite IP44
- Zobnik iz litine
- 3 velike mešalne lopatice
- Volumen bobna 260 litrov
- Mešalna zmogljivost 200 litrov
- Upravljanje: ročno kolo
- 2 nastavka za transport z viličarjem
- Teža 142 kg
- Mere (dxšxv) 1665x910x1465mm



Št.Art.: ZBP280LO

1 KOS EUR **971,00**

Horizontalni mešalec PFT MULTIMIX 100

Se lahko uporablja za najrazličnejše materiale kot so, npr. malta, lepilo, omet, materiali za fugiranje, mase za kitanje, itd. Mešalec prepriča zaradi odličnega rezultata mešanja, hitrega praznjenja, kompaktna in robustna zasnova ter velika transportna kolesa za premik po gradbišču. Idealno za slikopleskarje in štukature, polgalce estriha in keramike, zidarje in izvajalce ometov.



- Pogonski motor: 2.0kW, 42 vrt./min
- Napajanje: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,0 kW
- Prostornina posode: 100 litrov
- Velikost zrn: max. 8 mm
- Višina polnjenja: 1190mm, - višina izliva: 640 mm
- Mere (DxŠxV): 720x690x1190 mm
- Skupna teža: 80 kg.

Št.Art.: Z00627405

1 KOS EUR **1.939,00**

Vibro nabijač - žaba HUSQVARNA LT 6005

LT 6005 je uravnotežen in močan nabijač, zasnovan za učinkovito zbijanje nekohezivnih in kohezivnih tal, kot npr. gline in blata. Opremljen z najnovejšim motorjem HONDA GXR120, ki je posebej zasnovan za nabijače. Ponuja odličen nadzor in nizek hrup in nizko vsebnost onesnaževanja.



Tehnični podatki: - Moč: 2,7 kW, - Motor: bencinski HONDA GXR120, - Hitrost: 15-18 m/min, - Zvočni tlak: 92 dB(A), - Širina nabijalne plošče: 280 mm, - Dolžina nabijalne plošče: 332 mm, - Mere (DxŠxV): 726x345x1084 mm, - Delovna teža: 70 kg.

Št.Art.: Z967854502

1 KOS EUR **1.990,00**

Mešalec malte in betona PRO160 230V

- Lakiran rdeče RAL 3020
- Motor: izmenični tok 230V, 850 W
- Pogonska enota zaščiten pred dežjem, razred zaščite IP44
- Pocinkano ohišje motorja
- Velike mešalne lopatice za optimalno mešanje
- Kapaciteta mešalnega bobna 150 litrov
- Upravljanje: ročno kolo, zunanja puša ležaja
- 2 zaplati za lažji transport z viličarjem
- Dimenzije: (DxŠxV) 1190x665x1350mm, teža: 55kg.



Št.Art.: ZPRO160LO

1 KOS EUR **496,00**

Žaga za rezanje keramike TYROLIT TRE 250

Žaga za rezanje keramike TRE 250 omogoča rezanje keramike različnih formatov in tipov talnih ploščic, do dolžine 1,0m

- Številne možne nastavitve in uporabne možnosti
- Robustna konstrukcija in precizno vodilo rezalne glave
- Transportna kolesa in preklopna nožna stojala
- Možna nastavitve globine reza, rezanje pod kotom, zajeralni rez, itd.
- Električna potopna črpalka.
- Maksimalna globina reza: 60mm
- Maks. premer rezalne plošče: 250mm
- Rezalna dolžina: 940mm
- Premer vpetja plošče: p=25,4mm
- Pogon: Motor: Elektro, Moč: 1,3Kw
- Mere (DxŠxV): 1375x740x1275mm
- Teža: 79kg.



Dobava brez rezalne plošče

Št.Art.: Z10989500

1 KOS EUR **922,00**

www.lorencic.si

Lorencic
BAUSERVICE

Žaga za tlakovce in keramiko TYROLIT TBE 400 vključno z diamantno ploščo p=400mm

Čisti rezi zahvaljujoč trdni in kompaktni mizi žage z nedrsečo površino.



- Vrtljiva glava žage omogoča rezanje pod kotom 45°
- Brezstopenjsko nastavljiva globina reza
- Vodna kad iz jekla s prašno prevleko
- Zložljiva stopala
- Transportna kolesa in ročaji za najboljšo manevriranje na mestu
- Nastavek za kotni rez od 30° do 90°
- Globina reza: do 125 mm
- Premer diamantne rezalne plošče: 400 mm, dolžina reza: 600mm
- vpetja plošče: d = 25,4 mm
- Moč motorja: 2,2 kW, 230V / 50 Hz
- Mere (DxŠxV): 1210x655x1285 mm
- Teža: 86 kg.

Št.Art.: Z10998400

1 KOS EUR **924,00**

Konzolno dvigalo IORI DM200I VELOX

- Nosilnost: 200kg
- Hitrost dvigovanja: **38 m/min**
- Dolžina jeklene vrvi: 40 m
- Premer jeklene vrvi: 4 mm
- Motor: 1,45 kW, 230V, 50Hz
- Kabel za upravljanje: 1,5 m
- Vrtljiva konzola ni vključena v ceno



Št.Art.: ZDM200IV

1 KOS EUR **591,06**

Vrtljiva roka za montažo dvigala IORI DM200I

Vrtljiva konzola za montažo dvigala IORI DM200I, na gradbeni oder.

- 2 spojki za gradbeni oder
- Dolžina roke: 900 mm



Št.Art.: ZB2

1 KOS EUR **115,21**

Dvigalo za pritrditev na gradbeni oder GEDA Maxi 120 S

- Nosilnost: 120 kg
- Hitrost dvigovanja: **20 ali 60 m/min**
- Dolžina jeklene vrvi: 81 m
- Premer jeklene vrvi: 4 mm
- Motor: 1,35 kW, 230V, 50Hz
- Kabel za upravljanje: 1,5 m
- **Vrtljiva konzola ni vključena v ceno**



Št.Art.: ZG1298

1 KOS EUR **3.220,00**

Univerzalna gibljiva konzola za GEDA Maxi 120 S/150 S

Vrtljiva roka-konzola z vrtljivim držalom za pritrditev za 1 1/2 "cevni oder na kateri koli višini odra.



Št.Art.: ZG1267

1 KOS EUR **384,95**

OLI Pretvornik frekvence CMM25M / CMT25

Pretvorniki frekvence in napetostni pretvorniki s trajnimi magneti, so namenjeni za neprekinjeno delovanje vibratorjev za zgoščevanje betona.



- Tok: 10A
- Moč: 1,8kW ali 2,8kW
- Izhod: Št.priklopov:
2x igla VHN38 ali 2x igla VHN50 ali 2x igla VHN59
1x igla VHP50 ali 1x igla VHP59 ali 1x igla VHP65
- Teža: 34kg.

CMM25M (230V, 1,8kW):

Št.Art.: ZCMM25M

1 KOS EUR **712,60**

CMT25 (400V, 2,8kW):

Št.Art.: ZCMT25T1

1 KOS EUR **785,74**

OLI vibracijske igle za pretvornik frekvence VHN in VHP

VHN und VHP (Profesionalna linija) so električni visoko frekvenčni vibratorji za zgoščevanje betona. Ta profesionalna linija ima večjo centrifugalno moč in 4x lažjani rotor, za najzahtevnejša dela.



Št.art.	Premer igle	Dolžina igle	Centrif. sila	Vibracije v min.	Delovno območje	Cena €/kos
ZVHN38AP	38 mm	404 mm	1.700 N	12.000	45 cm	319,13
ZVHN50AP	50 mm	403 mm	3.080 N	12.000	60 cm	335,49
ZVHN59AP	59 mm	420 mm	4.560 N	12.000	80 cm	396,05
ZVHP50AP	50 mm	468 mm	3.760 N	12.000	70 cm	443,51

Vibrator za zgoščevanje betona HUSQVARNA SMART z integriranim pretvornikom frekvence 230V

HUSQVARNA SMART je najmočnejši vibrator za beton za profesionalce. Je elektronski visokofrekvenčni vibrator z inteligentnim integriranim frekvenčnim pretvornikom, ki združuje zanesljivost in zmogljivost z najnovejšo tehnologijo. Dolžina cevi: 5 m, - dolžina kabla: 15 m.



Premer igle 48mm:

Št.Art.: Z967855905

1 KOS EUR **1.199,00**

Premer igle 56mm:

Št.Art.: Z967856004

1 KOS EUR **1.199,00**

Vrtljiva konzola IORI DM200ITT/ITLTT

Vrtljiva konzola za ležeče dvigalo IORI DM200ITT/ITLTT, skupaj z dvema gradbenima spojkama, dolžina 900mm.



Št.Art.: ZB7

1 KOS EUR **280,50**

Gradbeno ležeče konzolno dvigalo IORI DM200ITLTT 230V

Nosilnost: 200 kg, hitrost dvigovanja: **25 m/min**, dolžina jeklene vrvi: 100 m, premer jeklene vrvi: 5 mm, motor: 0,75 kW, 230V, 50Hz, kabel za upravljanje: 1,5 m, teža dvigala: 77 kg, **vrtljiva konzola ni vključena v ceno**



Št.Art.: ZDM200ITLTT

1 KOS EUR **1.708,00**

Gradbena žaga za rezanje lesa AVOLA BK 450-10, 400V



Motor z elektromehansko zavoro, moč motorja P2 (=izhodna moč): 3,0Kw – 400V, višina reza: 135mm, rezalni list HM/A: 450mm, velikost mize: 1079x750x850mm, dolžina mize s podaljškom: 1781mm, teža: 113kg

Št.Art.: ZBK450

1 KOS EUR **1.545,00**

Rezalnik stiropora SPEWE 212SL-30

Vsestranska naprava z vročo nitko za rezanje trdih pen. Globinska nastavitev za rezanje utorov, žlebov ali rezanje po dolžini. Natančni rezi do 45° z vrtljivim rezalnim lokom. **Dolžina reza: 128 cm, globina reza: do 30 cm.** Teža 14,8 kg. Različice rezanja: ravni, poševni, zajeralni, stopničasti, utorni in žlebnji, itd.



Št.Art.: Z1000269

1 KOS EUR **1.367,00**

Gradbena krožna žaga LORENCIC BKS 450 LO-PLUS 400V z rezalno ploščo 450 mm

Varnostni zaščitni pokrov rezalne plošče, miza iz pocinkane jeklene pločevine, zaviranje motorja in zaščita pred preobremenitvijo, vrtljivi kotni omejevalnik, potisno vodilo in paralelni prislon, žagin list: 450x30 mm, višina reza: 141 mm, motor: 5,5 kw, število vrtljajev: 2.735 vrt/min, mere: 1830x750x1020 mm, velikost mize: 1.030 x 1.020 mm, teža: 90kg



Št.Art.: ZBKS450LO

1 KOS EUR **1.454,00**

Žaga za rezanje opeke TS 700, brez dia. rezalne plošče



Rezalna plošča: 700mm, vpetje rezalne plošče: 25,4mm, maksimalna globina reza: 300mm, maksimalna dolžina reza: 870mm, pogonski motor: 5,5kW (380V), območje hrupa: 81,4 dB - 96,5dB, dimenzije žage: miza (DxŠ): 500x600mm, skupno (DxŠxV): 1700x780x1450mm, teža: 200kg.

Št.Art.: ZFTG0700LO

1 KOS EUR **2.812,00**

Pretočni mešalec PFT LOTUS XS

Mešalna kapaciteta: ca. 20l/min, pogon: 1,3kW el.motor z reduktorjem, 230V, 50Hz, priključek vode: 3/4" cev, prostornina posode za material: 50l, mere: 1215x645x(880-1020mm, nastavljiv po višini), višina iztoka: 440-580mm, skupna teža: 65kg.



Št.Art.: Z00246057

1 KOS EUR **1.940,00**

Rotacijski laser – Set SPECTRA HV 101 s stativom



Tehnični podatki: - tip laserja/razred: 635nm, razred 3A/3R<5nm, - območje samoniveliranja: +/- 5 stopinj, - elektronsko servo vodeno samoniveliranje, - prikaz Out-of-Level: ja, - oskrba s tokom: 2xD Cel-alkalne-baterije, - čas delovanja baterij: 50 ur, nastavev naklona: ročno preko ene osi, - toleranca: +/- 1mm pri 10m, delovno območje: p=300m z detektorjem, - razred zaščite: IP54, - teža: 13,68kg.

Št.Art.: Z140201

1 KOS EUR **1.240,00**

Razvlaževalnik-sušilec zraka TTK 170 S 230V do 50l/24h



Moč: 40 l v 24 h (30°C/80%), pretok zraka: 580 m³/h, delovno območje: +5 do + 32°C, delovno območje/vlažnost: 32-100%, priključna napetost: 230 V/50 Hz, poraba električne energije največ 0,9 kW, rezervoar za vodo: 6 litrov, dimenzije(DxŠxV): 540x490x963 mm, teža: 32 kg

Št.Art.: Z1120000155

1 KOS EUR **867,25**

Akcija velja od 1.2.2023. do 31.5.2023. oziroma do odprodaje zalog.
Cene so v EUR neto, brez DDV. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak.

GRADBENI SERVIS LORENČIČ d.o.o.

Sedež Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Tel: +386 2 613 0000
Fax: +386 2 613 0003
maribor@lorencic.si



Ljubljana

Cesta 30. avgusta 4
1260 Ljubljana-Polje

Tel: +386 1 520 00 10
Fax: +386 1 520 00 12
ljubljana@lorencic.si

