

Akku-Beton-Innenrüttler ROKAMAT CV CX Premium

Leistungsstarker Akku-Beton-Innenrüttler für das Entlüften und Verdichten von Frischbeton.

- Kabelfreies Arbeiten dank bürstenlosem Akkumotor (inkl. Drehzahlregulierung)
- Leicht, handlich und robust
- 100 % kompatibel mit CAS (Cordless Alliance System) Akkupacks (18 V / 5,2 Ah) u. Ladegeräte (ASC 55)

In der Rüttlerflasche ist kein Motor eingebaut. Das ganze Volumen der Flasche wird als Schwungmasse genutzt. Durch die hochfrequente Vibration wird zuverlässig eingeschlossene Luft an die Oberfläche getrieben. Der frische Beton wird fest und frostsicher.

Der Rüttler wird bequem von nur einer Person bedient, niemand muss sich um eine nachgeführte Netzleitung kümmern. Durch den Akkubetrieb kann auch auf den Einsatz von unhandlichen Transformatoren verzichtet werden.

Der leistungsstarke Akkumotor wird separat wahlweise an einem Halte- oder Schultergurt getragen. Vorteil: Man hält nur den Schlauch in der Hand und der freihängende Motor wird zu jeder Zeit ausreichend gekühlt. Der Akkumotor funktioniert bürstenlos und ist somit wartungsfrei.

Mit dem Akku 18 V / 5,2 Ah ist eine Laufzeit bis zu 30 Minuten möglich.

Im Lieferumfang enthalten:

Betonrüttlerflasche mit biegsamer Welle und Motor, Haltegurt, im Koffer.

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!



Video



| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Optionales Zubehör: Premium Paket Akku: Schnellladegerät + Akku-Pack 18 V / 5,2 Ah Art.Nr.: 08066</p> <p>Schultergurt Art.Nr.: 05100</p>  |  |  |  |
|--|---|--|---|

| Technische Daten & Artikelnummern: | CV CX 43-130 | CV CX 43-200 | CV CX 43-300 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Flasche (Ø / Länge): | 43 mm / 280 mm | 43 mm / 280 mm | 43 mm / 280 mm |
| Wellenlänge: | 1,3 m | 2,0 m | 3,0 m |
| Akkuspannung/-kapazität: | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) | 18 V / 5,2 Ah (Li-Ion) |
| Ausschlag: | ca. 4 mm | ca. 4 mm | ca. 4 mm |
| Wirkungsdurchmesser: | ca. 400 mm | ca. 400 mm | ca. 400 mm |
| Gesamtlänge (ohne Akku): | 1.860 mm | 2.550 mm | 3.565 mm |
| Gewicht (ohne Akku): | 4,9 kg | 5,5 kg | 6,0 kg |
| Artikel-Nr.: | Z91400-B | Z91500-B | Z91600-B |

Standorte / Kontakt

ZENTRALE ÖSTERREICH

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78
headquarters@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
Fax: +43 (0) 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0
Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210
innsbruck@lorencic.at



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung