

# Akku-Handrührwerk

## FLEX MXE 18.0-EC / 5.0 Set 18 V

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Robustes 2-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für materialgerechte Drehzahlen und ein starkes Drehmoment
- Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt.  
Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- Drehschalter zur Einstellung der optimalen Mischgeschwindigkeit  
- Getriebestufe 1: für hochviskose Baustoffe,  
- Getriebestufe 2: für mittel- und niederviskose Baustoffe
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung
- Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen - keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- Vier Stoßbecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- Patentierte Spindelarretierung mit Anlaufschutz für einen werkzeuglosen Rührstabwechsel
- Für Mischanwendungen bis 30 kg
- Für pastöses bis zähes Rührgut wie z.B. Fliesenkleber, Fugenmasse, Fertigputz, Klebemörtel etc.
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks



### Technische Daten:

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| ■ Akku-Spannung:            | 18 V                    |
| ■ Akku-Kapazität:           | 2,5 / 5,0 Ah            |
| ■ Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0-210 / 325 / 530 / min |
| ■ Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0-320 / 490 / 780 / min |
| ■ Werkzeugaufnahme:         | M 14                    |
| ■ Spannhals-Ø:              | 53 mm                   |
| ■ Max. Rührkorb-Ø:          | 120 mm                  |
| ■ Abmessung (L x B x H):    | 355 x 230 x 320 mm      |
| ■ Gewicht ohne Akku:        | 4,1 kg                  |

### Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Wendelrührer WR2 120 x 600 M14 (368.881)
- 1 Gabelschlüssel, SW 22 (439.975)
- 2 Akkus 5,0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894)
- Ladegerät CA 10.8/18.0 (417.882)

# Standorte / Kontakt

## ZENTRALE ÖSTERREICH

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78  
**headquarters@lorencic.com**

## GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77  
**graz@lorencic.at**

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75  
**wien@lorencic.at**

## WIEN - NORD

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hosnedlgasse 31  
1220 Wien

Telefon: +43 (0) 1 256 40 62  
Fax: +43 (0) 1 256 40 62  
**wien.nord@lorencic.at**

## SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20  
**salzburg@lorencic.at**

## KLAGENFURT

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
Fax: +43 (0) 463 36 123-17  
**klagenfurt@lorencic.at**

## WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3  
**wels@lorencic.at**

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0  
Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210  
**innsbruck@lorencic.at**



**Verkauf**



**Reparatur**



**Service**



**Vermietung**