

Förderpumpe PFT SWING L FC-400 V AIRLESS C

Die Förderpumpe PFT SWING L FC-400V AIRLESS C ist für die Verarbeitung von allen pumpfähigen Werk trockenmörteln auf Kalk-/Zementbasis sowie für Nassprodukte, pastöse Massen und flüssige Medien geeignet.

Dünnflüssige, pumpfähige und lösungsmittelfreie Materialien bis max. 3 mm Körnung, wie Spritzspachtel, können gepumpt, verpresst und gespritzt werden. Die Befüllung erfolgt aus Eimer oder Durchlaufmischer. In Verbindung mit einem Luftkompressor und einem Spritzgerät kann die SWING L airless auch zum Auftragen von Putzen und Farben verwendet werden.

Highlights:

- ventillose Pumpe – **RotaAirless-Technologie:**
 - verbesserte Spritzqualität durch zusätzlichen Walkeffekt in der Pumpe
 - arbeiten ohne zusätzlichen Kompressor
- elektronisch stufenlos regelbar
- Leerlaufschutz – erhöht die Lebensdauer der Pumpe
- Verschleißteile können direkt auf der Baustelle ohne Monteur gewechselt werden – geringe Stillstandzeiten
- einteiliger Materialbehälter ohne Hinterschnitte - kaum Materialanhaftungen: schnelle u. leichte Reinigung
- tiefliegender Eingreiftschutz
- flexibler Schlauch mit Knickschutz am Maschinenabgang
- integrierter Schlauchhalter
- Materialfilter
- intuitive Bedienung dank **digitaler PFT Control-Steuerung:**
 - integrierter Betriebsstundenzähler optimiert Serviceintervalle
 - verständliche Klartext-Fehlermeldungen in verschiedenen Sprachen
 - personalisierbares Zugangspasswort als Diebstahlschutz
 - automatische Druckregelung des Start- sowie Stoppdruck für die Materialabgabe



Technische Daten:

- Pumpenleistung: 8,5 l/min, 140 bar
- Förderweite: bis zu 40 m (bei 12 mm Schlauch)
- Antriebsmotor: 4 kW, 0-320 U/min
- Stromanschluss: 400 V, 3 Ph, 50 Hz
- Mörtelabgang mit Mörteldruckmanometer: Sensor mit Digitalanzeige
- Einfüllhöhe: 720 mm
- Behältervolumen: 70 l
- Länge/Breite/Höhe: 1.430 / 500 / 972 mm
- Gewicht: 110 kg

Im Lieferumfang enthalten: Fahrgestell SWING AIRLESS, Schaltschrank SWING AIRLESS FC-400 V C, Getriebemotor mit Ölabdichteinheit 4 kW kpl., Materialbehälter Kunststoff SWING AIRLESS, Deckel SWING AIRLESS, Schlauchhalter SWING AIRLESS, Stator AIRLESS 306, Rotor AIRLESS 306, Werkzeugkasten SWING AIRLESS kpl., 2x RONDO AIRLESS d= 12 mm - 20 m, Spritzpistole SWING HP (in line Texspray) d= 9 mm 30°, Reinigungsspachtel SWING AIRLESS, Spritzdüse 545.

Standorte / Kontakt

ZENTRALE ÖSTERREICH

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78
headquarters@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
Fax: +43 (0) 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0
Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210
innsbruck@lorencic.at



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung