

# Schleifmaschine HUSQVARNA PG 5 - 400 V

Kompakte und leistungsstarke Planetenbodenschleifmaschine mit drei Schleifscheiben und einem 4-kW-Motor. Sie ist für alle Anwendungen geeignet, vom Entfernen von Beschichtungen bis zum Schleifen und Polieren von Beton oder Naturstein.

- **Höhere Abtragsrate mit Sprühnebel-System „Mist Cooler“:** Das Sprühnebel-System „Mist Cooler“ sprüht einen feinen Wassernebel zur Kühlung der Diamantwerkzeuge auf den Boden für bessere Schnittfreudigkeit und weniger Risiko der Verglasung sowie höhere Produktivität.
- **Für Langlebigkeit abgeschottet:** Abgeschotteter Schleifkopf mit einem Wartungsintervall von 1.000 h. Weder Staub noch Wasser können eindringen und die Komponenten beschädigen.
- **Geschützte Elektronik:** Staubdichter Schaltschrank mit externer Kühltechnik
- **Verbesserte Staubaufnahme:** Die robuste Stahlverkleidung folgt der Bodenoberfläche und sorgt so für eine optimale Staubaufnahme ohne weitere Einstellungen.
- **Anpassbarer Schleifdruck:** Durch die integrierten Gewichte können Sie den Schleifdruck in verschiedenen voreingestellten-Positionen einstellen.
- **Fleet Ready:** Husqvarna Fleet Services ist ein digitaler, cloudbasierter Asset-Management-Service, der wichtige Maschinendaten sammelt und präsentiert. Maschinensensoren werden entweder an der Außenseite der Maschine eingebettet oder nachträglich angebracht.
- **Schnelllösefunktion am Werkzeughalter:** Die Werkzeughalterplatten lassen sich auch ohne Spezialwerkzeug leicht entfernen.
- **Für die meisten Standard-Fahrzeuge geeignet:** Das Chassis kann für mehr Praktikabilität leicht vom Schleifkopf getrennt werden, und die Gewichte lassen sich vor dem Transport einfach abmontieren.
- **EZchange Airflow-Werkzeughalter:** Der EZchange Werkzeughalter mit Airflow-Technologie erzeugt einen höheren und kontrollierten Luftstrom um die Werkzeuge. Dadurch werden die Werkzeuge gekühlt und Staub in Richtung des Absaugers geleitet.



#### Technische Daten & Artikeldaten:

Elektromotor:	4 kW / 400 V / 16 A
Arbeitsbreite:	515 mm
Durchmesser Schleifkopf:	230 mm
Anzahl der Schleifköpfe:	3
Drehrichtung:	beide Richtungen
Durchmesser Schleifkopf:	230 mm
Schleifdruck:	max. Schleifdruck: 125 kg
Durchmesser Staubschlauchanschluss:	50 mm
Gewicht:	183 kg
Artikel-Nummer:	Z970603104

# Standorte / Kontakt

## ZENTRALE ÖSTERREICH

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78  
[headquarters@lorencic.com](mailto:headquarters@lorencic.com)

## WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

## GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

## SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

## KLAGENFURT

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
Fax: +43 (0) 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

## WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

## INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 – 0  
Fax: +43 (0) 5223 43926 – 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung