

Izjava o svojstvima

Nr. AT117/01

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Bodenhärter BH 100

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj šarže: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

**Cementna masa za izravnavanje podova za uporabu u zgradama
Tvrdozrnati posip**

CT-C60-F7-A6

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

**Sustav 4
Sustav 3 za reakciju na požar**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

**Murexin AG, Wiener Neustadt proveo je ispitivanje tipa
sukladno sustavu 4.**

**Prijavljeno tijelo Stelle Magistrat der Stadt Wien, indentifikacijski broj 1140,
proveo je ispitivanje tipa vezano na reakciju na požar sukladno sustavu 3 i
izdao:**

Izveštaj o klasifikaciji: VFA 2013-0787.01



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Razred A1	EN 13813:2003
Otpuštanje korozivnih tvari	CT	
Vodopropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Tlačna čvrstoća	C60	
Čvrstoća na savijanje	F7	
Otpornost na habanje	A6	
Zvučna izolacija	NPD	
Absorpcija zvuka	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Otpornost na kemikalije	NPD	

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4



Peter Mayr

Product Management



Bernhard Mucherl


Uprava



Wiener Neustadt, na 27.06.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 1140
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 DOP: AT117/01
EN 13813:2003 Cementna masa za izravnavanje podova za uporabu u zgradama Tvrdozrnati posip CT-C60-F7-A6 Reakcija na požar: Razred A1 Otpuštanje korozivnih tvari: CT Vodopropusnost: NPD Paropropusnost: NPD Tlačna čvrstoća: C60 Čvrstoća na savijanje: F7 Otpornost na habanje: A6 Zvučna izolacija: NPD Absorpcija zvuka: NPD Toplinska izolacija: NPD Otpornost na kemikalije: NPD
Bodenhärter BH 100

