



# IZJAVA O SVOJSTVIMA

## DOP-RPESAG200

040200LOR01-14022018





Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda

# PROFOX RPES 200

ZA SLJEDEĆE PRIMJENE:

<input checked="" type="checkbox"/>		<b>EN ISO 13249:2016</b> Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina	<b>EN ISO 13250:2016</b> Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji željeznica		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		<b>EN ISO 13251:2016</b> Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji zemljanih i temeljnih radova kao i potpornih građevina	<b>EN ISO 13252:2016</b> Zahtijevana svojstva za uporabu u izgradnji drenažnih sustava		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		<b>EN ISO 13253:2016</b> Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji erozivnih zaštitnih sustava (zaštita obale i obaloutvrde)	<b>EN ISO 13254:2016</b> Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		<b>EN ISO 13255:2016</b> Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala	<b>EN ISO 13256:2016</b> Zahtijevana svojstva za uporabu u niskogradnji i gradnji tunela		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>		<b>EN ISO 13257:2016</b> Zahtijevana svojstva za uporabu pri uklanjanju krutog otpadnog materijala	<b>EN ISO 13265:2016</b> Zahtijevana svojstva za uporabu u projektima za umetanje tekućih otpadnih tvari		<input checked="" type="checkbox"/>

FUNKCIJE:



**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstrasse 208 AT-8055 GRAZ , Austria**

Ph: +43 316 47 25 640 Fax: +43 316 47 25 64-77 @ : headquarters@lorencic.com

Proizvedeno u tvornicama LO-2011-A, LO-2011-B

### SYSTEM 2+

Notificirano mjesto No. 0799 Kiwa MPA Bautest GmbH podružnica TBU Greven izvršilo je prvi pregled poduzeća i kontrolu proizvoda, kao i stalni nadzor, ocjenjivanje i evaluaciju tvorničke kontrole proizvoda i izdao certifikat/potvrdu o konformnosti kontrole proizvoda.

#### OBJAVLJENA SVOJSTVA:

Svojstva	Norma	Jedinica mjere	Nazivna vrijednost	Tolerancija
Vlačno ispitivanje na širokim trakama	EN ISO 10319	kN/m - MD	2,00	-0,60
		kN/m - CMD	2,00	-0,60
Vlačna sila rastezanja	EN ISO 10319	% - MD	55,00	-20 / +20
		% - CMD	65,00	-20 / +20
Ispitivanje tlačne sile otiskom	EN ISO 12236	N	300	-100
Ispitivanje proboja visuljkom	EN ISO 13433	mm	>50,0	NPD
Piramidalna tlačna sila na čvrstoj podlozi	EN 14574	N	NPD	NPD
Karakteristična širina otvora - Ø90	EN ISO 12956	µm	80	-30 / +30
Vodopropusnost okomito na ravninu	EN ISO 11058	m/s	0,098	-0,026
Mogućnost odvodnjavanja vode u ravnini	EN ISO 12958	m <sup>2</sup> /s - 20 kPa - i=1	NPD	NPD
		m <sup>2</sup> /s - 100 kPa - i=1	NPD	NPD
		m <sup>2</sup> /s - 200 kPa - i=1	NPD	NPD
Otpornost na vremenske uvjete	EN 13249/57:2016,ANNEX B EN 13265:2016,ANNEX B	Prekrivanje s otpadnim materijalom najkasnije 1 mjesec nakon ugradnje. Postojano za više od 100 godina u kontaktu s prirodnim podom sa 4<pH<9 pri temperaturi<25 °C		
Opasne tvari	NPD			

Svojstvo ovog proizvoda sukladno točki 2 odgovara objavljenom svojstvu prema točki 8. Odgovoran za izdavanje ove izjave o svojstvima, u suglasju sa odredbama EU Nr. 305/2011, isključivo je sam proizvođač sukladno točki 4.

LORENCIĆ-CROATIA d.o.o.  
Bani 96  
5 10010 Zagreb  
Tel. 01 66 082 10 ; Fax 01 66 082 12

Datum, mjesto  
30/11/2018 , Zagreb

Igor Pecak, univ.spec.oec-mba  
odgovorni za CE- obilježavanje