

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Nr. DOP-Z1251-Z1251W



HR


1.	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	Vanjska armirana mrežica 1250 LORENCIC	
2.	Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4):	Vidi pakiranje	
3.	Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač:	Mrežica ojačana staklenim vlaknima može se koristiti na svim područjima za unutarnje i vanjsko žbukanje.	
4.	Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5):	Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo:	Klára Pilisiné Borza Bezerédj tér 1, 7130 Tolna, Hungary	
6.	Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V:	Sistem 2+	
7.	Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom:	Potvrđuje se prema sustavu certifikata o prikladnosti A 2+ certifikata o unutarnjoj kontroli proizvodnje: -Nr.FPC-135 KIWA MPA Bautest GmbH (Germany 48268 Greven, Gutenbergstr. 29) i Nr. 0035/04 od strane Ureda bečkog državnog tijela za certificiranje građevinskih proizvoda WIEN ZERT.	
8.	Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena	Nr. NMÉ: A-66./2017. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG (ÉMI Nefitna organizacija za kontrolu dobara i inovacija za građevinu društvo s ograničenom odgovornošću).	
9.	Objavljena svojstva:		
	Osnovna svojstva	Učinak	Usklađeni tehnički propisi (postupci ispitivanja)
	Sigurnost pri uporabi: Čvrstoća na paranje u lančanom smjeru i smjeru pucanja	lanac: ≥ 30 N/mm, pucanje: ≥ 30 N/mm	ETAG 004 5.6.7.1
	Trajnost nakon čuvanja u lužini na sobnoj temperaturi 28 dana:	lanac: ≥ 20 N/mm, pucanje: ≥ 15 N/mm, tj. 50 %	ETAG 004 5.6.7.1.2
	Ostale značajke: - Broj vlakana 1/10 cm, lanac/pucanje - Vel.okna mreže (mm) - debljina (mm) - površinska masa (g/m ²) - gubitak žarenjem pri 625 stupnjeva	$\geq 8/7,5$ snop vlakana $\geq 11,8/12,4$ 0,5-0,8 ≥ 110 g/m ² ≥ 18 %	ETAG 004 Punkt C.6.1 ETAG 004 Punkt C.6.2

Ostale informacije:

Skladištenje zaštićeno od sunca pri temperaturama od 0 do 25 °C. Materijal može obraditi/ugraditi korisnik, ali se preporučuje konzultirati sa stručnjakom. Proizvodi nisu štetni za zdravlje i sigurnost korisnika, materijali su bez olova.

10. Svojstvo proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima izdana je uz isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Potpisano za proizvođača i u ime proizvođača:



Igor Pecak, univ.spec.oec-mba

LORENČIĆ-CROATIA d.o.o.
Bani 96
10010 Zagreb 2
Tel. 01 66 082 10 ; Fax 01 66 082 12



Božena Čizmin, prokurist

Zagreb, 06.10.2020