

Izjava o uporabnim svojstvima DoP-12/0457

Trgovački naziv:	FX-N-06C040
Broj serije:	na pakiranju
Vrsta i namjena proizvoda:	Plastični pričvršćivači za pričvršćivanje složenih sustava toplinske izolacije s mješavinama mortne mase i prefabriciranih elemenata toplinske izolacije vanjskih površina od betona i zidanih podloga
Proizvođač:	Rawlplug S.A. ul. Kwidzyńska 6 51-416 Wrocław Tel: +48 (71) 32 60 100 Fax: +48 (71) 37 26 111 info@rawlplug.com www.rawlplug.com
Broj ETA:	ETA-12/0457
Izdano od:	Instytut Techniki Budowlanej
Važi od:	2013-06-27
9 Važi do:	2018-01-25
Sukladno s:	ETAG 014: Plastični pričvršćivači za pričvršćivanje vanjske toplinske izolacije na zidovima
Certifikat:	1488-CPD-0288/Z
Izdano od:	1488
Važi od:	2013-02-19
9 Važi do:	2017-05-22
Ocjena:	System 2+

Osnovna karakteristika sukladno s: ETA-12/0457

Karakteristična otpornost na izvlačenje pojedinačnog sidra NRk [kN]							
Materijal podloge	Klasa gustoće ρ [kg/dm ³]	Minimalna otpornost na tlak f_b [N/mm ²]	Opće napomene	Metoda bušenja	NRK [kN]		
					FX-N-05	FX-N-06	FX-N-08
Beton C12/15			EN 206-1	Udar	0,2	0,2	0,3
Beton C20/25 - C50/60			EN 206-1	Udar	0,3	0,3	0,5
Puna klasična opeka Npr. U skladu s DIN V 105-100 / EN 771-1; Mz	$\geq 1,7$	30	Poprečni presjek reduciran do 15% površine preko vertikalne perforacije	Udar	0,2	0,2	0,5
Puna silikatna opeka Npr. u skladu s DIN V 106 / EN 771-2; KS	$\geq 2,0$	20	Poprečni presjek reduciran do 15% površine preko vertikalne perforacije	Udar	0,2	0,4	0,4
Šuplja silikatna opeka Npr. u skladu s DIN V 106 / EN 771-2; KSL	$\geq 1,6$	12	Poprečni presjek reduciran više od 15% površine preko vertikalne perforacije. Debljina vanjske stijenke ≥ 30 mm	Bušenje	0,3	0,3	-
Betonski blokovi od lakog betona, Np. zgodne z DIN 18151-100 / EN 771-3; Hbl	$\geq 0,8$	2	U skladu s dodatkom 5, debljina vanjske stijenke ≥ 30 mm	Bušenje	0,2	0,3	0,3
LAC 20	$\geq 1,56$	20	EN 771-3	Bušenje	0,2	0,3	0,5
ACC 2	$\geq 0,35$	2	EN 771-4	Bušenje	-	0,1	0,1
Djelomični faktor sigurnosti (1)				γ_M	2,0		

(1) Ovisno o nacionalnim propisima

Ova izjava o uporabnim svojstvima sastavljena je na isključivu odgovornost tvrtke Rawlplug S.A.s

U ime Rawlplug S.A.s potpisali:

Datum izdavanja:
2013-11-20

Andrzej Owczarek

Menadžer za pitanja kvalitete

KIEROWNIK SHEQ
PEŁNOMOĆNIK DS JAKOŚCI

mgr inż. Andrzej Owczarek