

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. DOP-Z3000NN



1.	Cod unic de identificare al tipului de produs:	Plasă de armare
2.	Numărul tipului, lotului sau seriei conform articolului 11 alineatul (4):	vezi ambalajul
3.	Utilizarea sau utilizările prevăzute de fabricant pentru produsul pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: Plasă din fibră de sticlă pentru armarea sistemelor compozite de izolare termică (ETICS).	
4.	Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, conform articolului 11 alineatul (5): Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Numele și adresa de contact ale reprezentantului autorizat, mandatat cu sarcinile prevăzute la articolul 12 alineatul (2): ./.	
6.	Sistem de evaluare (AVCP):	Sistem 2+
7.	Standard armonizat: ETAG 004 art. 5.6, 6.6, anexa C3	
8.	Document european de evaluare: EAD 040016-01-0404 - Plasă din fibră de sticlă pentru armarea tencuielilor pe bază de ciment sau a tencuielilor legate cu ciment, 2019	
9.	Performanța declarată:	

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație armonizată
Lățime:	100 cm (± 1 %)	ETA - solicitată EAD 040016-01-0404
Dimensiunea ochiurilor (MD/CMD - urzeală/bătătură):	(4,2 $\times$ 4,5) $\pm$ 0,5 mm	
Deschiderea ochiurilor (MD/CMD - urzeală/bătătură):	(3,8 $\times$ 3,8) $\pm$ 0,5 mm	
Precizia țesăturii:	conform	
Masă pe unitatea de suprafață (finisată):	145 g/m ² (± 5 %)	
Grosime:	0,43 ($\pm 0,02$) mm	
Reacție la foc:	NPD	
Conținut organic:	14 % (± 1 %)	
Putere calorifică medie:	6,61 MJ/kg; 1,05 MJ/m ²	
Rezistență medie la tracțiune (MD/CMD - urzeală/bătătură):	≥ 1700 N/5 cm / ≥ 2000 N/5 cm	
Alungire (MD/CMD - urzeală/bătătură):	< 4,5 % / < 4,5 %	
Rezistență medie la tracțiune după îmbătrânire (MD/CMD - urzeală/bătătură):	≥ 1000 N/5 cm / ≥ 1000 N/5 cm min 50 % / min 50 %	
Alungire după îmbătrânire (MD/CMD - urzeală/bătătură):	< 4,0 % / < 4,0 %	

10.	Documentație tehnică adecvată și/sau Documentație tehnică specifică:	Nu se aplică
Performanța produsului identificat mai sus corespunde performanței/performanțelor declarate. Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de performanță, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, revine exclusiv fabricantului identificat mai sus.		
11.	Descriere generală:	
	Plasă din fibră de sticlă 145 g	Plasă din fibră de sticlă pentru armarea tencuielilor pe bază de ciment sau legate cu ciment
	Familie de produse	Cod domeniu de produs: 4 Materiale termoizolante. Kituri/sisteme compozite de izolare termică
12.	Caracteristici generale:	
	Rezistență ridicată	
	Stabilitate dimensională excelentă	
	Compatibilă cu toate sistemele termoizolante uzuale	
13.	Informații generale:	
	Verificare și aprobare	Metodele de încercare, prelevarea probelor și acceptarea generală sunt stabilite în standardele noastre interne.
	Ambalare	Rolele de plasă sunt ambalate vertical în cutii de carton, așezate pe paleți din lemn.
	Depozitare	Rolele ambalate se depozitează în spații uscate și închise. Temperatura de depozitare trebuie să fie între -10 °C și +50 °C.
14.	Performanța produsului menționat la punctele 1 și 2 corespunde performanței declarate la punctul 9. Responsabilitatea pentru întocmirea prezentei declarații de performanță revine exclusiv fabricantului menționat la punctul 4.	

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

ppa. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Alexander Schwaiger

Graz, 12.10.2026

ppa. Mag. (FH) Ingrid Lang