

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. DOP-ZKR16LO



DE

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Cod unic de identificare al tipului de produs: | Etanșant acrilic LORENCIC alb |
| 2. | Tipul, lotul sau numărul de serie în conformitate cu articolul 11 alineatul (4): | Pentru lot, consultați ambalajul produsului |
| 3. | Utilizarea intenționată sau scopurile produsului pentru construcții în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile: | Etanșant pentru îmbinarea elementelor de fațadă pentru uz interior și exterior (F-EXT-INT 12.5P). Etanșant pentru îmbinări pentru zona sanitară (clasa XS2). |
| 4. | Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu articolul 11 alineatul (5): | Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria |
| 5. | Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat căruia îi sunt încredințate sarcinile în conformitate cu articolul 12 alineatul (2): | ./. |
| 6. | Sistem (e) pentru evaluarea și verificarea constanței performanței produsului pentru construcții în conformitate cu anexa V: | Tipul de aprobare: Sistem 3
Comportamentul la foc: Sistem 4 |
| 7. | În cazul declarației de performanță referitoare la un produs de construcție care este acoperit de un standard armonizat: | UNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (organismul notificat nr. 1292) a determinat tipul de produs și clasa de reacție la foc conform sistemului 3 și a emis rapoartele de testare. |
| 8. | În cazul declarației de performanță referitoare la un produs de construcție pentru care a fost emisă o evaluare tehnică europeană: | Nu este relevant |
| 9. | Performanță declarată: | |

Caracteristici principale	Rezistență	Specificații tehnice armonizate
Rezistența la foc (EN 15501-1:2007+ A1:2010)	Clasa F	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Eliberarea de substanțe nocive pentru mediu și sănătate:	NRP	
Etanșeitarea la apă și etanșeitarea la aer determinate de:		
Stabilitate verticală	≤ 3 mm	
Pierderea volumului	≤ 25 %	
Alungire la rupere	≥ 25 %	
Rezistența la tracțiune (alungire continuă)	FD	
Aderența și comportamentul de întindere după imersiunea în apă	FD	
Comportament de adeziune / expansiune la temperaturi variabile	FD	
Creșterea microbiologică	2	
Durabilitate:	confirmată	
Condiționare: Preparat B, material suport: mortar, fără grund.		

NRP = Nu s-a remarcat nicio performanță
FD = Fără defecte


- 10.** Performanța produsului în conformitate cu numerele 1 și 2 corespunde performanței declarate în conformitate cu numărul 9. Producătorul în conformitate cu numărul 4 este singurul responsabil pentru întocmirea acestei declarații de performanță.

Semnat pentru și în numele producătorului de:



Administrator – Tudor Răzvan

Bucuresti, 23.04.2021



Director Achizitii – Creța Florin-Cristian